


Pieza ESPECIAL*

ACCESORIOS NORMACONNECT®

NC carcasa RFP Resistente al fuego hasta 850°

Diámetro de a unión GRIP/FLEX	a	d	*H aprox. (mm)	Peso de RFP (KG/pieza)	Diámetro de a unión GRIP/FLEX	a	d	*H aprox. (mm)	Peso de RFP (KG/pieza)
26,9	69	60	110	0,09	88,9	110	120	170	0,26
28,0	69	60	110	0,09	101,6	110	135	185	0,28
30,0	69	60	110	0,10	104,0	110	135	185	0,29
33,7	69	65	115	0,10	108,0	110	140	190	0,30
38,0	75	70	120	0,11	114,3	110	145	195	0,31
42,4	75	75	125	0,12	133,0	125	170	220	0,41
44,5	75	80	125	0,12	139,7	125	175	225	0,43
48,3	75	90	130	0,13	154,0	125	190	240	0,45
54,0	90	90	135	0,14	159,0	125	195	245	0,49
57,0	90	90	140	0,16	168,3	125	205	255	0,50
60,3	90	95	145	0,16	219,1	155	260	310	0,73
76,1	110	110	160	0,24	273,0	155	315	365	0,87



* Las dimensiones están tomadas con el protector montado en una unión NORMA CONNECT® GRIP/GRIP E/FLEX/FLEX E

* Disponibilidad bajo pedido.

NOTA: Consultar precios

NC HERRAMIENTA DE CIERRE NORMACONNECT

∅ (mm)	Denominación	Referencia	Unid. Envase
38 - 168,3	NC herramienta R1	573 8000 007	1
180 - 1200	NC herramienta R2	575 8000 049	1

* Disponibilidad bajo pedido.

NOTA: Consultar precios



CONTRA JUNTA NC PARA NORMACONNECT - PG/CG EN W5 (1.4571)

∅ DE (mm)	S-3,2 (SDR 7,5)		S-4 (SDR 9)		S-5 (SDR 11)		S-6,3 (SDR 13,6)	
	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)
40	581 1000 029	29,0	581 1000 031	31,0	581 1000 032	32,6	581 1000 034	34,0
50	581 1000 036	36,0	581 1000 038	38,8	581 1000 040	40,8	581 1000 042	42,6
63	581 1000 045	45,6	581 1000 048	48,8	581 1000 051	51,4	581 1000 053	53,6
75	581 1000 054	54,4	581 1000 058	58,2	581 1000 061	61,4	581 1000 064	64,0
90	581 1000 065	65,4	581 1000 069	69,5	581 1000 073	73,6	581 1000 076	76,8
110	581 1000 079	79,5	581 1000 085	85,4	581 1000 090	90,0	581 1000 093	93,8
125	581 1000 091	91,0	581 1000 097	97,0	581 1000 102	102,2	581 1000 106	106,6
140	581 1000 101	101,6	581 1000 108	108,6	581 1000 114	114,6	581 1000 119	119,4
160	581 1000 116	116,2	581 1000 124	124,2	581 1000 130	130,8	581 1000 136	136,4



∅ DE (mm)	S-8 (SDR 17)		S-10 (SDR 21)		S-12,5 (SDR 26)		S-16 (SDR 33)	
	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)	Referencia	∅ di* (mm)
40	581 1000 035	35,2	-	-	581 1000 036	36,0	-	-
50	581 1000 044	44,0	581 1000 045	45,6	581 1000 046	46,0	-	-
63	581 1000 055	55,4	581 1000 057	57,0	581 1000 058	58,2	581 1000 059	59,0
75	581 1000 066	66,0	581 1000 067	67,8	581 1000 069	69,5	581 1000 070	70,4
90	581 1000 079	79,5	581 1000 081	81,4	581 1000 083	83,0	581 1000 084	84,4
110	581 1000 096	96,8	581 1000 099	99,4	581 1000 101	101,6	581 1000 103	103,2
125	581 1000 110	110,2	581 1000 113	113,0	581 1000 115	115,4	581 1000 117	117,2
140	581 1000 123	123,4	581 1000 126	126,6	581 1000 129	129,2	581 1000 131	131,4
160	581 1000 141	141,0	581 1000 144	144,6	581 1000 147	147,6	581 1000 150	150,2

* Diámetros superiores bajo pedido.

NOTA: Consultar precios

* Disponibilidad bajo pedido.